


Kapazitiver M30-Näherungssensor mit M12 Steckverbindung - K30-WP-NB25-M12



Bilder rein Indikativ



Detektionseigenschaften

Nominale Tastweite Sn	25mm
Temperaturdrift	< 20%
Wiederholgenauigkeit	5%
Empfindlichkeitseinstellung	Ja
Hysterese	≤ 20%

Ausgänge

Ausgangstyp	PNP
Ausgangsfunktion	NO + NC
Schaltfrequenz	30Hz

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10...40Vdc
Leerlaufstrom	≤ 12mA
Laststrom	≤ 200mA
Leckstrom	≤ 100µA
Spannungsabfall im Ausgang	2,5Vmax @ IL=200mA
Maximale Restwelligkeit	≤10%
LED-Anzeigen	Gelbe LED (Objekt erfasst)

Ansprechverzug	≤ 200ms
Kurzschlusschutz	Ja, autoreset
Verpolungsschutz	Ja
Impulsiver Überspannungsschutz	Ja

Mechanische Daten

Einbau	Nicht bündig
Abmessungen	M30 / L = 91mm
Gewicht	100g
Material Gehäuse	Polyester
Anschlüsse	M12 Steckverbindung
Material aktive Fläche	Polyester
Anzugsdrehmoment	50Nm
Betriebstemperatur	-25°C...+80°C (ohne Einfrieren)
Lagertemperatur	-40°C...+85°C
Diameter/Dimension	M30

Test/Zertifizierungen

Zulassungen	CE cULus
EMV-Kompatibilität	IEC 60947-5-2
Schocks und Vibrationen	Vibration IEC 60068-2-6 / Schock IEC 60068-2-27
Schutzart	IP67

Zubehör

Beiliegendes Zubehör	Schraubendreher, 2 x M30 Befestigungsmutter
----------------------	---