otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

Regenwächter (24V/230V)

Produktbilder

Regenwächter (24V/230V)

Regenwächter (24V/230V)

Elektrischer Anschluss Regenwächter (24V/230V)

Elektrischer Anschluss

	Kabel-nummer	Typ 230 V	Typ 24 V
Anschluss-belegung			
	1	(-)	(-)
	2	(+)	(+)
	3	L1	/
	4	Ruhekontakt (kein Regen)	/

Beschreibung

Unser Regenwächter erkennt zuverlässig Niederschlag in Form von Regen und Schnee. Die Schaltpolarität ist einstellbar und lässt sich hierdurch sehr leicht für den jeweiligen Einsatzbereich justieren. Die Einstellung der Empindlichkeit ist nicht möglich. Durch verändern der Neigung des Sensors kann eine schnellere Abtrocknung erreicht werden dazu muss der Sensor schräger montiert werden. Eine zuschaltbare Heizung ermöglicht das Verhindern von Vereisung oder Betauung und beschleunigt das Abtrocknen. Anwendung findet unser Regenwächter in der Haustechnik und der Gebäudeautomation. Er wird primär eingesetzt um Aktoren wie Lichtkuppeln, Jalousien, Beschattungsanlagen oder Markisen bei einsetzendem Regen zu schützen bzw. zu überwachen.

Technische Details

Spannungsversorgung*	230V oder 24V
Schaltleistung des Relaisausgangs	230V/AC 3A
Leistungsaufnahme	ca. 2,5W
Ø Sensorplatte	60mm, beheizt
Einschaltverzögerung	ca. 2s
Ausschaltverzögerung	nach Abtrocknung
Belegung	PIN1: (-) PIN2: (+) PIN3: COM PIN4: NC PIN5: NO
Abmessung	80x82x55mm
Schutzart	IP65

*konfigurierbar

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Haustechnik und Gebäudetechnik Wetterstation Umweltmesstechnik MSR-Technik usw.
Lieferumfang	Regenwächter Bedienungsanleitung Einzeln verpackt

Weitere Optionen

Spannungsversorgung	230V, 24V