



Stoßindikator

Produktbilder



Stoßindikator

Unteres Fenster rot =
Stoß von unten



Stoßindikator

SHOCKWATCH®-ÜBERWACHUNG
SHOCKWATCH®-MONITORED SHIPMENT
SHOCKWATCH®-TRANSPORT CONTRÔLE

Wenn der Indikator rot ist:

1. Verweigern Sie nicht die Annahme.
2. Vermerken Sie roten Indikator auf dem Transportschein und überprüfen Sie die Ware sofort auf Schäden.
3. Wenn Schäden aufgetreten sind, lassen Sie alles original verpackt und fordern Sie umgehend Schadensersatz vom Transporteur.

Si l'indicateur est rouge:

1. Ne pas refuser la livraison.
2. Indiquer sur le reçu et vérifier la présence de dommages.
3. En cas de dommages, laisser l'original et l'emballage intact et demander immédiatement au transporteur au départ de la livraison.

If the indicator is red:

1. Do not refuse delivery receipt.
2. Make notation on receipt for damage received and inspect.
3. If damage is confirmed on original packaging, leave it intact and request claim immediately from carrier within a days of delivery.

SHOCKWATCH® 2
HIER AUFKLEBEN

SHOCKWATCH® 25G
HANDLE WITH CARE
100% FUNCTIONALITY
RELIABLE PERFORMANCE

NEVER REMOVE THE LABEL. THE LABEL IS MADE OF POLYETHYLENE AND IS NOT TO BE REMOVED. SHOCKWATCH® 25G
NEVER REMOVE THE LABEL. THE LABEL IS MADE OF POLYETHYLENE AND IS NOT TO BE REMOVED. SHOCKWATCH® 25G
NEVER REMOVE THE LABEL. THE LABEL IS MADE OF POLYETHYLENE AND IS NOT TO BE REMOVED. SHOCKWATCH® 25G

Übersicht Stoßindikator

Die Wahl des richtigen ShockWatch® 2 Indikators

Die Tabelle hilft bei der Auswahl des richtigen ShockWatch® 2

Volumen Gewicht	0,14-0,42 cdm	0,42-1,42 cdm	1,42-2,83 cdm	2,83-7,08 cdm	7,08-14,16 cdm	14,16-30,08 cdm	30,08+ cdm
0-5 kg	ORANGE	ORANGE	ORANGE		N/A	N/A	N/A
5-11 kg	ORANGE	ORANGE	ORANGE		ORANGE	N/A	N/A
11-23 kg	ORANGE	ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	N/A
23-45 kg	ORANGE	ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	N/A
45-113 kg		ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	
113-454 kg		ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	
454-907 kg		ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	
907-2268 kg		ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	
2268-4536 kg		ORANGE	ORANGE		ORANGE	ORANGE	
4536-6804 kg	N/A						
6804-9072 kg	N/A	N/A					
9072-13608 kg	N/A	N/A	N/A				
13608+ kg	N/A	N/A	N/A	N/A			

Farbe	BLAU	GELB	ROT	ORANGE
Empfindlichkeit	15g / 50 ms	25g / 50 ms	50g / 50 ms	75g / 50 ms
Artikelnummer	SI-S2-15G	SI-S2-25G	SI-S2-50G	SI-S2-75G

Beschreibung

Die beste Qualitäts- und Warenausgangskontrolle im Haus bringen leider nichts, wenn Ihre Waren bzw. Produkte unsachgemäß während der Zustellung oder Lagerung behandelt werden. Egal ob Privatperson oder Unternehmer – ein sicherer Versand bedeutet mehr Kundenzufriedenheit, Zeitersparnis und weniger Kosten für Nachsendungen oder Transportschadenbearbeitung. Stoßindikatoren schaffen Abhilfe bei solch einer Thematik und zeigen so den unsachgemäßen Umgang mit Ihrem Paket auf. Somit müssen die Kosten für Nachsendungen beschädigter Waren nicht mehr von Ihnen selbst getragen werden, da die Stoßindikatoren als unbestechliche und nicht manipulierbare Zeugen Ihre Produkte auf dem Transport zum Bestimmungsort begleiten.

Die Handhabung in 5 Schritten:

- Indikator und Warnaufkleber DIN A4 auf der Verpackung anbringen
- Lieferscheinaufkleber mit Seriennummer des Stoßindikators auf Ihren und den Kundenpapieren vermerken
- Frachtführer wird über die Sicherheitsmaßnahme informiert und quittiert Unversehrtheit des Indikators bei Übernahme
- Spediteur bzw. Transportunternehmen muß bei Anlieferung einen beschädigten oder fehlenden Indikator bestätigen (er erhält keine reine Quittung)
- Prüfung der Ware, danach erfolgt eine Freigabe oder eine Transportschadenbearbeitung

Damit Sie den richtigen Indikator auswählen, ist es wichtig die folgende Tabelle zu beachten

Die Wahl des richtigen ShockWatch® 2 Indikators

Die Tabelle hilft bei der Auswahl des richtigen ShockWatch® 2

Volumen Gewicht	0,14–0,42 cbm	0,42–1,42 cbm	1,42–2,83 cbm	2,83–7,08 cbm	7,08–14,16 cbm	14,16–304,08 cbm	304,08+ cbm
0 – 5 kg					N/A	N/A	N/A
5 – 11 kg						N/A	N/A
11 – 23 kg							N/A
23 – 45 kg							
45 – 113 kg							
113 – 454 kg							
454 – 907 kg							
907 – 2268 kg							
2268 – 4536 kg							
4536 – 6804 kg	N/A						
6804 – 9072 kg	N/A	N/A					
9072 – 13608 kg	N/A	N/A	N/A				
13608+ kg	N/A	N/A	N/A	N/A			

Farbe	BLAU	GELB	ROT	ORANGE
Empfindlichkeit	15 g / 50 ms	25 g / 50 ms	50 g / 50 ms	75 g / 50 ms
Artikelnummer	SI-S2-15G	SI-S2-25G	SI-S2-50G	SI-S2-75G

Ausgangsbasis für die Wahl des richtigen Indikators ist die Größe des Packstückes in Kubikmeter (L x B x H) sowie das Gesamtgewicht, inklusive Verpackung, Ihres Packstückes. Wählen Sie in der linken Spalte den Gewichtsbereich und in der oberen Zeile den Volumenbereich aus. Verlängern Sie beide Felder mit einer "gedachten Linie" und lesen Sie nun den entsprechenden Empfindlichkeitswert ab. Das ermittelte Farbfeld stellt den jeweiligen g-Wert da.

Technische Details

Empfindlichkeit*	15G = blau; 25G = gelb; 50G = rot; 75 G = orange
Arbeitsbereich	-25°C...+80°C
Befestigung	selbstklebend
Reaktionsverhalten	1-achsig (45°...90°)
Haltbarkeit	2 Jahre bei Raumtemperatur +20°C
Toleranz	±15%
Wiederverwendbarkeit	nein
Abmessung	42,93x49,93x6,35mm
*konfigurierbar	

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Transportkontrolle Lagerkontrolle Qualitätssicherung
Lieferumfang	Stoßindikator 2 x kleiner Lieferscheinaufkleber pro Indikator 1 x dreisprachiger Warnaufkleber DIN A4 pro Indikator

Weitere Optionen

Empfindlichkeit	15G, 25G, 50G, 75G
------------------------	--------------------

