otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

Modbus Netzgerät

Produktbilder

Beschreibung

Unser Netzgerät NG4 HS liefert eine geregelte Gleichspannung von 24 V DC / 16 W zur Versorgung von Geräten der Produktfamilie I/O-Komponenten. Der Abgriff der Sekundärspannung ist nur auf der rechten Seite der Gerätefront über eine steckbare Klemme sowie an den Schraubklemmen möglich. Der Abgriff der Bus-Kommunikation ist auf beiden Seiten der Gerätefront über steckbare Klemmen möglich. Das parallele Betreiben mehrerer Netzgeräte ist nicht gestattet. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

Technische Details

für folgende I/O Komponenten	LON (LF), BACnet (BMT), Modbus (MR)
Eingangsspannung	110 - 240 VAC
Sicherung	intern T 1,0 AL/250 V, Einlötsicherung
Ausgangsspannung	+ 24 VDC (SELV)
max. Ausgangsstrom	700 mA
Ausgangsleistung	16 W
Relaisgenauigkeit	± 3%, Tu = 20°C
Ausgang	Sicherheitskleinspannung EN 60950
Schutzklasse	2

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Lieferumfang	Modbus Netzgerät Einzeln verpackt