

0031 | Heizkreispumpengruppe direkt, mit Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe


Produktbilder



0031 | Heizkreispumpengruppe direkt, mit Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe



Abmessung Heizkreispumpengruppe 0031



Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für direkte Heizkreise. Diese Pumpengruppe verfügt über eine integrierte Schwerkraftbremse. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe Wilo Para 25/6 ist bereits eingebaut.

Vorteile im Überblick

- Vor- und Rücklauf können umgekehrt werden
- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- integrierte Schwerkraftbremse
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

Technische Details

Pumpe	Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	2260l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit (λ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	0031 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt

Weitere Optionen

Passendes Zubehör	Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler
--------------------------	---

