otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

H001 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, ELODRIVE elektr. Stellmotor mit integrierter Regelung 20-80°C und Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe

Produktbilder

Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem ELODRIVE 20-80°C Mischer mit integrierter Steuerung. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe Wilo Para 25/6 ist bereits eingebaut.

Vorteile im Überblick

- Vor-und Rücklauf können umgekehrt werden
- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

Technische Details

Pumpe	Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	1600l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kvs	8,3
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit(λ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	H001 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt

Weitere Optionen

Passendes Zubehör	Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler