



Bimetall Einschraubthermometer mit Messing Tauchhülse | 50mm

Produktbilder



Beschreibung

Unser Bimetallzeigerthermometer besticht durch seine saubere Verarbeitung. Der Anzeigebereich von 0°C...+120°C, verschafft ihm ein breites und vielseitiges Einsatzspektrum im Industrie- und Privatbereich. Das Gehäuse ist komplett aus verzinktem Stahlblech gefertigt und wird mit einer Polystyrol / Instrumentenflachglas Sichtscheibe vollendet. Die dazu gehörige Tauchhülse hat ein G1/2" Einschraubgewinde und eine wählbare Einbaulänge von 50mm. Das Ziffernblatt selbst ist aus ABS Kunststoff weiß gefertigt und fügt sich mit seinem hochgezogenen Rand nahtlos an das Gehäuse an. Auch dieses Produkt ist so wie alle unsere Bimetall-Thermometer Made in Germany!

Technische Details

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Übersteckring	Stahlblech vernickelt
Ziffernblatt	ABS Kunststoff weiß mit hochgezogenem Rand als Blende
Sichtscheibe	Polystyrol / Instrumentenflachglas
Anschluss	Tauchrohr Ø9mm, axial (waagrecht), Schutzrohr R1/2" aus Messing, abnehmbar
Einbaulänge	50mm
Nenngröße	Ø50mm
Anzeigebereich	0°C...+120°C
Betriebsdruck am Schutzrohr	max. 6bar
Messelement	Bimetallwendel
Genauigkeit	Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190)

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Produktkennzeichnung	Sensoren Made in Germany
Einsatzgebiete	Heizung Sanitär Verfahrenstechnik usw
Lieferumfang	Bimetall-Einschraubthermometer Tauschhülse Einzelverpackt

