SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

ENDA EI2041-24V Universal-Anzeigegerät – Kompakte LED-Anzeige für analoge Standardsignale

Produktbilder

ENDA Universal-Anzeigegerät – Kompakte LED-Anzeige für analoge Standardsignale

Das **ENDA Universal-Anzeigegerät** ist ein echtes Multitalent für die präzise Darstellung verschiedenster analoger Messwerte. Die klare **4-stellige LED-Anzeige** kann flexibel im Bereich von -1999 bis +4000 skaliert werden und eignet sich für industrielle wie auch gebäudetechnische Anwendungen.

Anwendungsbeispiele

- **Drucküberwachung:** Anzeige eines 0–10 V Signals eines Drucktransmitters zur einfachen Visualisierung im Schaltschrank.
- **Durchflussanzeige:** Direkte Darstellung eines 4–20 mA Signals aus einem Durchflusssensor inkl. Relaisausgang für Maximalwertüberwachung.
- **Temperaturanzeige:** Auswertung eines 0–1 V Signals aus einem Temperatursensor – skalierbar z. B. auf 0–100 °C.
- **SPS-Feedback-Anzeige:** Visualisierung eines Steuerwerts (z. B. 0–20 mA) aus einer SPS im Maschinenbedienfeld.
- **Füllstandsmessung:** Anzeige eines kapazitiven Sensors mit 4–20 mA zur Grenzwertüberwachung im Behältermanagement.

Technische Details

Spannungsversorgung*	90–250 V AC
Leistungsaufnahme	10–30 V DC / 8–24 V AC
Spannungseingänge	0–1 V DC, 0–10 V DC
Stromeingänge	0–20 mA DC, 4–20 mA DC
Relaisausgänge	2 integrierte Schaltausgänge
Hilfsversorgung	12 V DC für Sensoren
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C (nicht kondensierend)
Genauigkeit	±0,5 % vom Skalenbereich
Anzeige	4-stellig, gelb, 7-Segment LED
Abmessung (B×H×T)	77 × 34 × 80 mm
Schutzart	IP65 (Frontseitig)

Mehr Informationen

GTIN / EN	0042677608059
Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Heizung Klima Lüftung usw.
Lieferumfang	Temperaturanzeige Montageklammern zum Tafeleinbau Bedienungsanleitung Einzeln verpackt und in Tüte eingeschweißt