



LogTag [®] DL-LTI-HID USB-Interface

Produktbilder





DL-LTI-HID USB-Interface

Die neue DL-LTI-HID USB-Schnittstelle ist der Nachfolger von LTI/USB. DL-LTI-HID benötigt keine spezifischen Gerätetreiber, sondern verwendet Kommunikationstreiber aller gängigen Windows-Betriebssysteme.

Produktmerkmale

Zwei LED's oben im Gehäuse (rot & grün) zeigen an, welche Aktion das Interface gerade ausführt:

- Wenn der Logger angeschlossen ist, ist die grüne LED aus; wenn der Logger und die Software Informationen austauschen (z. Herunterladen von Daten oder Konfigurieren des Loggers). Wenn der Datenaustausch abgeschlossen ist, blinkt die grüne LED und zeigt damit an, dass der Datenlogger nun entfernt oder weitere Aktionen durchgeführt werden können (z. B. Konfiguration des Loggers nach erfolgreichem Auslesen).
- Nach dem entfernen des Loggers aus dem Interface, leuchtet die grüne LED und zeigt an, dass ein neuer Logger in das Interface eingesteckt werden kann.
- [LogTag Analyzer 2](#)

Technische Details

| | |
|----------------------------------|---|
| Modellbezeichnung | DL-LTI-HID |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP50 (nur für den Innenbereich) |
| Softwarekompatibilität | LogTag Analyzer 2, LogTag Analyzer 3, LogTag Xpress |
| LED Indikatoren | Grüne LED "Aktiv", rote LED "Zugriff/Fehler" |
| Spannungsversorgung | über USB vom PC |
| Gewicht | 74 g ohne den Kabel |
| Abmessung | 45x85x71mm, ohne den Kabel |
| Gehäusematerial | Polykarbonat, ABS |
| Anschluss | Micro USB |
| Richtlinien und Zertifizierungen | Erfüllt die Vorgaben von FCC, CE und RoHS |
| Zubehör | 1,0 m USB-Kabel |

Mehr Informationen

Lieferzeit

2-3 Werktage*

Einsatzgebiete

Industrie, Innenräume, Arztpraxen,
Lagerhaltung

