otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

HR002 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Herz Kapillar-Thermostatkopf 40-70°C und Environ EcoStar 25/6 Hocheffizienzpumpe

Produktbilder

Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer Herz Kapillar Thermostatkopf 40-70 °C und Environ Ecostar 25-6 Hocheffizienzpumpe – Front

Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung, Radiatoren und Fußbodenheizung. Vor- und Rücklauf lassen sich einfach von rechts nach links umkehren. Im oberen Bereich der Pumpeneinheit befinden sich flachdichtende Absperrventile (1" IG) mit eingebauten Thermometern (0-160°C). Installiert wurde eine Environ EcoStar 25/6 130 mm Hocheffizienzpumpe.

Vorteile im Überblick

- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

Technische Details

Pumpe	Environ EcoStar 25/6 130mm Hocheffizienzpumpe
Temperatur	+110°C
Einstellbereich Thermostatkopf	+40-70°C
Achsabstand	125mm
Nenngröße	DN25
Pumpen Montagelänge	130mm
Max. Druck	6 bar
Kvs	8,3
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit(λ 40°C)	0,038 W/mK
Brandschutzklasse	ISO 3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1"1/2 AG

Um dieses Produkt in eine Hausinstallation integrieren zu können, ist ein Eingriff in das 230 Volt Netz notwendig. Arbeiten am 230-Volt-Netz sollten nur von Elektrofachkräften (nach VDE 0100) durchgeführt werden.

Mehr Informationen

Lieferzeit	4 - 5 Werktage*
Lieferumfang	HR002 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt