otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

H001 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Environ CLIMA 20 PULS+ Stellmotor und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe

Produktbilder

Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, ESBE ARA661 Stellmotor und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe

Abmessungen Heizkreispumpengruppe H001



Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung, Radiatoren und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing mit Bypass und einem ENVIRON CLIMA 20 PULS+ elektrischem Stellmotor. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID25/7 Hocheffizienzpumpe mit PWM-Signal ist bereits eingebaut.

Vorteile im Überblick

- Vor-und Rücklauf können umgekehrt werden
- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

Technische Details

Stellmotor	ENVIRON CLIMA 20 PULS+
Pumpe	GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	1600l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kvs	8,3
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit(λ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden* Produkt anfragen
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	H001 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt

Weitere Optionen

Passendes Zubehör	Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler